

お客様各位

2022年3月23日
ピーエス工業株式会社

電気ヒータ PS HR(E) ELB プラグ の一時的な仕様変更のお知らせ

いつも弊社製品をご愛顧頂きありがとうございます。

現在、国内外における新型コロナウイルス感染拡大の影響により部品の供給が滞っており、電気ヒータ PS HR(E) の ELB プラグ（漏電遮断器付電源プラグ）の供給が滞っております。

つきましては、供給が戻るまで一時的に ELB プラグを下記のタイプ B の ELB プラグにて対応させて頂くこととなりました。デザインの相違点ございますが、ご使用頂く上の問題はございません。仕様変更に伴い、皆様へご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

外観



仕様比較表

	現行品（タイプ A）	一時代替品（タイプ B）
プラグサイズ（詳細図面参照）	W36.7mm H82.2mm D30.3mm	W47mm H72.5mm D35mm
定格電圧・周波数	AC 100V 50/60Hz	
定格電流	15A	12A
定格感度電流	15mA	
定格不動作電流	7.5mA	
定格動作時間	0.1 秒以内	
使用周囲温度範囲	-10℃ ~ 40℃	
準拠規格	電気用品安全法 特定電気用品 <PSE>	



表示および操作

タイプ B の ELB プラグは正常時「通電ランプ」点灯、タイプ A の ELB プラグは正常時消灯、漏電遮断時「漏電ランプ」点灯となります。

	現行品 (タイプ A)	一時代替品 (タイプ B)
正常時	「漏電ランプ」消灯 	「通電ランプ」点灯 
漏電遮断時	「漏電ランプ」点灯 	「通電ランプ」消灯 
遮断からの復旧操作	「入」ボタンを押す	「セットボタン (入)」を押す

対象機種

電気ヒータ PS HR(E) 全機種

仕様変更時期

2022年2月1日(火)受注分より

※受注状況によっては早まる可能性があります。ご了承ください

