

電気ヒータ PS HR(E) ELB プラグ の一時的な仕様変更終了のお知らせ

いつも弊社製品をご愛顧頂きありがとうございます。

国内外における新型コロナウイルス感染拡大に伴う部品の供給への影響により、2022年2月より電気ヒータ PS HR(E) の ELB プラグ（漏電遮断器付電源プラグ）を一時的に代替品（タイプ B）にて対応させて頂いておりました。この度、現行品（タイプ A）の供給の目処が立ったため、2022年5月ご注文分より、現行品（タイプ A）での生産へ戻す運びとなりました。現行品と一時代替品が市場に混在してしまい、皆様へご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解の程よろしくお願ひ申し上げます。

現行品生産開始時期 **2022年5月1日ご注文分より**

対象機種 **電気ヒータ PS HR(E) 全機種**

外観



仕様比較表

	現行品（タイプ A）	一時代替品（タイプ B）
プラグサイズ（詳細図面参照）	W36.7mm H82.2mm D30.3mm	W47mm H72.5mm D35mm
定格電圧・周波数	AC 100V 50/60Hz	
定格電流	15A	12A
定格感度電流	15mA	
定格不動作電流	7.5mA	
定格動作時間	0.1 秒以内	
使用周囲温度範囲	-10℃ ~ 40℃	
準拠規格	電気用品安全法 特定電気用品 <PSE>	

